

# Algenschnapper

Stand 2/2020

## Zusatzfilter für Aufstellpools mit Kartuschenfiltern

Lieber Poolbetreiber,

vielen Dank für Ihre Entscheidung, den Algenschnapper an Ihrem Pool einzusetzen. Für einen ungetrübten Badespaß möchten wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise zum Einsatz geben:

Der Algenschnapper ist ein Zusatzfilter für Aufstellpools mit Kartuschenfilter. Die maximale Förderleistung der eingesetzten Filteranlage sollte 3,8 m<sup>3</sup>/h nicht überschreiten (z.B. Intex 28638 Kartuschenfilteranlage, Typ ECO 3800 mit 3.785 l/h).

**Der Algenschnapper dient dazu**, das aus der Filteranlage zurück in den Pool strömende Wasser nochmals einer Feinstfiltration zu unterziehen. Der Filterbeutel des Algenschnappers ist aus Material gefertigt, welches speziell für Filterungen im µm-Bereich für die Medizintechnik entwickelt wurde und ist Made in Germany. Der Filterbeutel hält filterbare Trübstoffe wirkungsvoll zurück, das Poolwasser bleibt klar.



### Das Starter-Set Algenschnapper beinhaltet:

- 1 Algenschnapper-Filterbeutel
- 1 Anschluss-Adapter-Set für 80 mm und 88 mm Pool-Anschluss an der Einströmdüse (Intex®/Bestway®)
- 1 Schlauchschelle für werkzeuglosen Einsatz
- 1 Anleitung



Adapter 80 mm und Adapter 88 mm

Abbildung symbolisch – Farbe, Geometrie und Material können abweichen.

Filterbeutel, Adapter und Schlauchschelle auch einzeln erhältlich.

**Für den Einsatz** wird zunächst der Filterbeutel mit der Öffnung auf den zum Pool passenden Anschluss-Adapter gestülpt und mit beiliegender Schlauchschelle festgezogen. Nun kann der Algenschnapper im Pool auf den Einströmstutzen aufgeschraubt werden. Dazu ist zunächst die Filteranlage auszuschalten und die Kappe an der Einströmdüse abzuschrauben. Anschließend wird der Adapter mit dem Algenschnapper auf die Einströmdüse aufgeschraubt. Es ist günstig, wenn der Filterbeutel anschließend waagrecht im Wasser schwebt.

Nach dem Anschalten der Filteranlage sollte sich der Filterbeutel etwas aufblähen. Das gefilterte Wasser strömt allseits aus dem Filterbeutel und verteilt sich.

Je nach Verschmutzungsgrad werden Sie nach einiger Zeit erste Ablagerungen im Filterbeutel bemerken. Das sind die zusätzlich vom Algenschnapper ausgefilterten Trübstoffe. Bei deutlicher Verfärbung kann der Algenschnapper abgeschraubt und der

Filterbeutel mit einem Gartenschlauch von außen ausgespült werden. Damit das Filtrat ausgespült werden kann, sollte dabei der Adapter mit der Öffnung nach unten zeigen. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen – möglichst jede Woche – den Filterbeutel auszuspülen.



**Der Filterbeutel ist nicht für eine Maschinenwäsche geeignet, Handwäsche mit max. 30° ist bis zu 5 x möglich.**

Eingetrocknete Filtrate lassen sich nicht mehr ausspülen.

Nach einer Badesaison – bei starker Verschmutzung auch eher – ist der Filterbeutel über den Hausmüll zu entsorgen.

Beim Einsatz des Algenschnappers an Kartuschenfilteranlagen wie auch an kleinen Sandfilteranlagen konnte kein erhöhter Energieverbrauch gemessen werden.

### Tipps und Empfehlungen

Zur Entfernung von nicht filterbaren Schwebestoffen empfehlen wir den Einsatz von flüssigen Flockmitteln für Kartuschenfilter wie Klarmacher Clarifiant von BAYROL® oder Cristal Klareffek ([www.cristal.de](http://www.cristal.de)), die feinst verteilte Trübstoffe mit ionischer Wirkung binden und damit filterbar machen. Nach einer Anwendung (z.B. über Nacht mit laufendem Filter) sind Filterkartusche und der Algenschnapper-Filterbeutel auszuspülen.

Zur Poolpflege empfehlen wir weiterhin:

- wöchentliche Kontrolle und Einstellung pH-Wert und Chlorgehalt
- stetige Umwälzung des Poolwassers mit Ihrer Filteranlage
- Absaugen von Bodenablagerungen – insbesondere nach Ruhezeiten – mittels einer Saugbürste
- Bei Bildung von Algennestern am Rand oder auf dem Boden diese mittels Saugbürste entfernen.

### Nützliche Hilfsmittel:

- Kescher zum Entfernen von schwebenden Verunreinigungen auf und im Wasser – so feinmaschig wie eine Damen-Strumpfhose
- Saugbürste mit Schlauchanschluss an Filteranlage zum Bodenabsaugen

Befolgen Sie unsere Hinweise, können Sie auch Ihre Poolchemie sparsamer einsetzen – Ihre Haut wird es Ihnen danken.

Bitte beachten Sie, dass der Filterbeutel ein Hygieneartikel ist. Ein Umtausch oder Widerruf ist nur in ungeöffneter Original-Verpackung möglich.

**Wir wünschen Ihnen mit dem Algenschnapper ein ungetrübtes Badevergnügen.**

Schutzrechte beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Alle Rechte vorbehalten.  
Detlev Sommer GmbH | Am Storchsacker 11 | 07751 Jena  
[www.algenschnapper.de](http://www.algenschnapper.de)